



CoverFlash®

Das leichte und robuste Barrierematerial.

Komplettes Sortiment an Overalls und Zubehör für professionellen Einwegschutz in Labor, Industrie und Forschung.



Einwegschutz



DER LEICHTE UND ROBUSTE CHEMIKALIENSCHUTZANZUG

Art. CF5

Schutz vor Chemikalienspritzern, Infektionserregern und radioaktiver Kontamination

Einlagiges atmungsaktives Gewebe: sehr leicht, robust, atmungsaktiv und fusselarm

Mit antistatischer Ausrüstung

Polyethylen-Spinnvlies

Selbststoppender Reißverschluss, verhindert versehentliches Öffnen

Sichere Reißverschlussabdeckung mit 3- Punkt-Klebestreifen

Arm- und Beingummi für den optimalen Abschluss zu Handschuhen und Stiefeln

Luft- & Wasserdampfdurchlässig

3-teilige Kapuze, flexibel bei Kopfbewegungen für ein freies Sichtfeld

Gummizug für optimale Anpassung und Abschluss der Kapuze an Masken oder Schutzbrillen

Gut sichtbares, informatives Brustlogo

Praktischer 2 Wege Reißverschluss mit Anhänger für bessere Greifbarkeit

Eingeklebter Gummizug im Rücken für erhöhten Schutz

Daumenschlaufen



PSA Kategorie III Typ 5B + 6B

EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010

EN 13034:2005 + A1:2009

EN 1073-2:2002

EN 14126:2003+AC:2004

EN 1149-5:2018

EN 14325:2004

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Schutz gegen feste Partikel (partikeldicht)

Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien (begrenzt spritzdicht)

Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel

Schutzkleidung gegen Infektionserreger

Elektrostatische Eigenschaften

Schutzkleidung gegen Chemikalien

Schutzkleidung - Allgemeine Anforderungen



SCHUTZOVERALL COVERFLASH® CF5


PSA-Kategorie: Kat. III - Typ 5B + 6B

Norm: EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010
EN 13034:2005 + A1:2009
EN 1073-2:2002
EN 1149-5:2018
EN 14126:2003 + AC:2004

Material: Polyethylen aus Flash-Spun-Technologie

- Gefertigt aus HDPE-Faservlies (Polyethylen)
- Hergestellt im Flashspun-Verfahren
- Sehr leicht und robust
- Fusselarm und atmungsaktiv
- 3-teilige Kapuze
- 2-Wege-Reißverschluss
- Arm-, Bein- und Taillengummi
- Reißverschlussabdeckung
- Daumenschlaufen
- Optimiertes Design für verbesserten Tragekomfort
- Antistatische Ausrüstung
- Partikeldicht
- Wasserabweisend
- Chemikalienbeständig
- Schutz gegen radioaktive Kontamination
- Schutz gegen Infektionserreger

Art. Nr.	Farbe	Größe	VE	UVP
CF5	weiß	S - 5XL	50 Stück	50 Stück



Typische Anwendungsgebiete:

- Nuklearindustrie
- Pharmazeutische Industrie
- Forschungs- und Biosicherheitslaboratorien
- Automobilindustrie
- Kriminalistische Ermittlungsarbeiten bei Rettungsorganisationen wie Feuerwehren, Technisches Hilfswerk, Polizei, Zivilschutz





Einwegschutz

COVER[®]
Flashplus



SCHUTZOVERALL COVERFLASH[®] PLUS CF4


PSA-Kategorie: Kat. III - Typ 4B + 5B + 6B

Norm: EN 14605:2005 + A1:2009 Type 4
EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010
EN 13034:2005 + A1:2009
EN 1073-2:2002
EN 1149-5:2018
EN 14126:2003 + AC:2004

Material: Polyethylen aus Flash-Spun-Technologie

- 2-teilige Kapuze
- 2-Wege-Reißverschluss
- Arm-, Bein- und Taillengummi
- Reißverschlussabdeckung
- Überklebte Nähte
- Selbstklebende Kinnabdeckung
- Daumenschlaufen

Art. Nr.	Farbe	Größe	VE	UVP
CF4	weiß	S - 5XL	50 Stück	1Stück



Typische Anwendungsgebiete:

- Nuklearindustrie
- Pharmazeutische Industrie
- Forschungs- und Biosicherheitslaboratorien
- Automobilindustrie
- Kriminalistische Ermittlungsarbeiten bei Rettungsorganisationen wie Feuerwehren, Technisches Hilfswerk, Polizei, Zivilschutz



SCHUTZANZUG COVERFLASH® CF501

PSA-Kategorie: Kat. III - Typ 5B + 6B

Norm: EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010
EN 13034:2005 + A1:2009
EN 1073-2:2002
EN 1149-5:2018
EN 14126:2003 + AC:2004

Material: Polyethylen aus Flash-Spun-Technologie

- 3-teilige Kapuze
- 2-Wege-Reißverschluss
- Arm-, Bein- und Taillengummi
- Reißverschlussabdeckung
- Daumenschlaufen
- Innenliegende Nähte
- Angearbeitete rutschhemmende Überschuhe

Art. Nr.	Farbe	Größe	VE	UVP
CF501	weiß	S - 5XL	25 Stück	1 Stück



COVER
Flash

Typische Anwendungsgebiete:

- Pharmazeutische Industrie
- Laboratorien
- Kosmetikproduktion
- Optik
- Elektronik

SCHUTZANZUG COVERFLASH® CF510

PSA-Kategorie: Kat. III - Typ 5B + 6B

Norm: EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010
EN 13034:2005 + A1:2009
EN 1073-2:2002
EN 1149-5:2018
EN 14126:2003 + AC:2004

Material: Polyethylen aus Flash-Spun-Technologie

- Kragen
- 2-Wege-Reißverschluss
- Arm-, Bein- und Taillengummi
- Reißverschlussabdeckung
- Daumenschlaufen
- Innenliegende Nähte

Art. Nr.	Farbe	Größe	VE	UVP
CF510	weiß	S - 3XL	50 Stück	1 Stück



Typische Anwendungsgebiete:

- Pharmazeutische Industrie
- Laboratorien
- Medizintechnik
- Biotechnologie
- Elektronik



Einwegschutz

COVER
Flash



KITTEL COVERFLASH® CF-KI-RV

PSA-Kategorie: Kat. III - Typ PB 6B
Norm: EN 13034:2005 + A1:2009
EN 1149-5:2018
EN 14126:2003 + AC:2004
Material: Polyethylen aus Flash-Spun-Technologie

- Kragen
- Reißverschluss mit Abdeckung
- Armgummi
- 2 Taschen
- Innenliegende Nähte

Art. Nr.	Farbe	Größe	VE	UVP
CF-KI-RV	weiß	S - 3XL	50 Stück	1 Stück



LABORKITTEL COVERFLASH® CF-KI-RVO

PSA-Kategorie: Kat. III - Typ PB 6B
Norm: EN 13034:2005 + A1:2009
EN 1149-5:2018
EN 14126:2003 + AC:2004
Material: Polyethylen aus Flash-Spun-Technologie

- Kragen
- Reißverschluss mit Abdeckung
- Armgummi
- Innenliegende Nähte

Art. Nr.	Farbe	Größe	VE	UVP
CF-KI-RVO	weiß	S - 3XL	50 Stück	1 Stück






LABORKITTEL COVERFLASH® CF-KI-3T

PSA-Kategorie: Kat. III - Typ PB 6B
Norm: EN 13034:2005 + A1:2009
 EN 1149-5:2018
 EN 14126:2003 + AC:2004
Material: Polyethylen aus Flash-Spun-Technologie

- Kragen
- 3 Taschen
- 5 Druckknöpfe
- Innenliegende Nähte

Art. Nr.	Farbe	Größe	VE	UVP
CF-KI-3T	weiß	S - 3XL	50 Stück	1 Stück



KITTEL COVERFLASH® CF-KI-O

PSA-Kategorie: Kat. III - Typ PB 6B
Norm: EN 13034:2005 + A1:2009
 EN 1149-5:2018
 EN 14126:2003 + AC:2004
Material: Polyethylen aus Flash-Spun-Technologie

- Kragen
- 5 Druckknöpfe
- Armgummi
- Innenliegende Nähte

Art. Nr.	Farbe	Größe	VE	UVP
CF-KI-O	weiß	S - 2XL	50 Stück	1 Stück





Einwegschutz

COVER
Flash



EINWEGJACKE COVERFLASH® CF-JAK

PSA-Kategorie: Kat. III - Typ PB 6B
Norm: EN 13034:2005 + A1:2009
EN 1149-5:2018
EN 14126:2003 + AC:2004
Material: Polyethylen aus Flash-Spun-Technologie

- Kapuze
- Reißverschluss mit Abdeckung
- Arm- und Taillengummi
- Innenliegende Nähte

Art. Nr.	Farbe	Größe	VE	UVP
CF-JAK	weiß	M - 3XL	50 Stück	1 Stück



EINWEGHOSE COVERFLASH® CF-HO

PSA-Kategorie: Kat. III - Typ PB 6B
Norm: EN 13034:2005 + A1:2009
EN 1149-5:2018
EN 14126:2003 + AC:2004
Material: Polyethylen aus Flash-Spun-Technologie

- Hose mit Gummizug
- ohne Beingummi
- Innenliegende Nähte

Art. Nr.	Farbe	Größe	VE	UVP
CF-HO	weiß	M - 3XL	50 Stück	1 Stück





ÄRMELSCHONER COVERFLASH® CF-AS50

PSA-Kategorie: Kat. III - Typ PB 6B
Norm: EN 13034:2005 + A1:2009
 EN 1149-5:2018
 EN 14126:2003 + AC:2004
Material: Polyethylen aus Flash-Spun-Technologie

- 50 cm lang
- 2-seitiger Gummizug
- Innenliegende Nähte

Art. Nr.	Farbe	Größe	VE	UVP
CF-AS50	weiß		200 Stück	200 Stück



EINWEGSCHÜRZE COVERFLASH® CF-SC

PSA-Kategorie: Kat. III - Typ PB 6B
Norm: EN 13034:2005 + A1:2009
 EN 1149-5:2018
 EN 14126:2003 + AC:2004
Material: Polyethylen aus Flash-Spun-Technologie

- Schürze mit Bänder in Nacken- und Rückenbereich
- Wadenlang

Art. Nr.	Farbe	Größe	VE	UVP
CF-SC	weiß		100 Stück	1 Stück



EINWEG KAPUZE COVERFLASH® CF-KA

PSA-Kategorie: Kat. III - Typ PB 6B
Norm: EN 13034:2005 + A1:2009
 EN 1149-5:2018
 EN 14126:2003 + AC:2004
Material: Polyethylen aus Flash-Spun-Technologie

- Kapuze mit Schulterabdeckung
- Gummizüge an Gesichtsoffnung und Nackenbereich
- Innenliegende Nähte

Art. Nr.	Farbe	Größe	VE	UVP
CF-KA	weiß		100 Stück	10 Stück





Einwegschutz

COVER
Flash



ÜBERZIEHSCHUHE COVERFLASH® CF-SH

PSA-Kategorie: Kat. III - Typ PB 6B
Norm: EN 13034:2005 + A1:2009
EN 1149-5:2018
EN 14126:2003 + AC:2004
Material: Polyethylen aus Flash-Spun-Technologie

- Kniehoch
- Gummizug
- Fixierbänder
- Innenliegende Nähte

Art. Nr.	Farbe	Größe	VE	UVP
CF-SH	weiß		200 Stück	200 Stück



RUTSCHHEMMENDE ÜBERZIEHSCHUHE COVERFLASH® CF-SH-AR

PSA-Kategorie: Kat. III - Typ PB 6B
Norm: EN 13034:2005 + A1:2009
EN 1149-5:2018
EN 14126:2003 + AC:2004
Material: Polyethylen aus Flash-Spun-Technologie

- Kniehoch
- Gummizug
- Fixierbänder
- Rutschhemmende Sohle
- Innenliegende Nähte

Art. Nr.	Farbe	Größe	VE	UVP
CF-SH-AR	weiß		200 Stück	100 Stück





ÜBERZIEHSCHUH COVERFLASH® CF-SF

PSA-Kategorie: Kat. III - Typ PB 6B
Norm: EN 13034:2005 + A1:2009
 EN 1149-5:2018
 EN 14126:2003 + AC:2004
Material: Polyethylen aus Flash-Spun-Technologie

- Gummizug
- Innenliegende Nähte

Art. Nr.	Farbe	Größe	VE	UVP
CF-SF	weiß		400 Stück	100 Stück



RUTSCHHEMMENDER ÜBERZIEHSCHUH COVERFLASH® CF-SF-AR

PSA-Kategorie: Kat. III - Typ PB 6B
Norm: EN 13034:2005 + A1:2009
 EN 1149-5:2018
 EN 14126:2003 + AC:2004
Material: Polyethylen aus Flash-Spun-Technologie

- Gummizug
- Gummizug, rutschhemmende Sohle
- Innenliegende Nähte

Art. Nr.	Farbe	Größe	VE	UVP
CF-SF-AR	weiß		200 Stück	100 Stück





Carl Nolte Technik GmbH
Mergenthalerstr. 11-17
48268 Greven
t +49 (2571)16-202
vertrieb@carlnolte.de
carlnolte-arbeitsschutz.de/ | nolteshop.de